

ERGOTORQUE®precision Momenttiavain suunnanvaihdolla

Tuotenro: 516.1532
EAN: 4042146228234
Special Hinta: 157,00 € *



Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintoa
- kaksoisasteikko Nm ja lbf·ft jako tarkkaa asetusta varten
- sis. tarkasti jaoteltavan Nm-mikrometriasteikon tarkkaa asetusta varten
- kurkistusmahdollisuudella varustettu suuri ikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vankea 36-hampainen räikkämekanismi
- painike-pikairrotustoiminto räikkäpäässä
- vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- varma lukitusmahdollisuus kahvasta
- ergonominen kaksikomponenttikahva pehmusteella
- nelikulmävääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Asteikko Nm:	0.5
Halkaisija D:	45.0
Hammas:	36
Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L (mm):	412.0
Korkeus H:	23.0
Käyttöalue (Lbf·ft):	8 - 75
Käyttöalue (NM):	20-100
Malli:	Yksivartinen vipu
Nelikantavääntö, tuuma:	1/2"
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Paino g:	910
Pakkauksen korkeus mm:	70
Pakkauksen leveys mm:	60
Pakkauksen pituus mm:	432
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Toimintatarkkuus:	+/-3%
Toimintoattribuutti 1:	Pikalukitus
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Räikkä

