



Kiinteästi asetettu vääntömomentti- ruuvinväännin

Tuotenro: 516.3930

EAN: 4042146554647

Special Hinta: 241,50 € *

Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittu siirto oikealle ja vasemmalle
- selkeästi tunnettava vääntömomentin vapautus
- asetetun arvon palauttaminen ei ole mahdollista
- automaattinen nollaus aloituskohtaan
- ilman asteikkoja - kiinteällä asetetulla arvolla
- kahvan ergonominen muoto
- kuusikantakiinnitys DIN 3126 – E 6,3
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Halkaisija D1:	30
Halkaisija D2:	11
Kahva:	Kumikahvat
Kokonaispituus L1 (mm):	132
Kuusikantakiinnitys, mm-koko:	6,3
Kuusikantakiinnitys, tuumakoko:	1/4
Malli:	Ruuvinvääntimet
Mittausalue, Nm:	0,2 - 1,2
Mittausalue, cNm:	20 - 120
Näyttö:	Ilman
Osapituus L2, mm:	25
Paino g:	185
Pakkauksen korkeus mm:	70
Pakkauksen leveys mm:	64
Pakkauksen pituus mm:	202
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Toimintatarkkuus:	+/-5%
Toimintoattribuutti 1:	Sähköä johtava ESD
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Terä



