

teollinen vääntömomenttiavain vaihdettavalla räikkäpäällä

Tuotenro: 516.5150
EAN: 4042146545881
Special Hinta: 203,00 € *



Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- käytetään lähes kaikessa teollisuuden tuotannossa
- hallittu siirto oikealle ja vasemmalle
- Kaksoisasteikko Nm ja lbf-ft
- sis. tarkasti jaotellun Nm ja lbf-ft ja lbf-in mikrometriasteikon arvon tarkka asettamista varten
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- painike-pikairoto toiminto räikkäpäässä
- Vääntömomentin asetus nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- varma lukitusmahdollisuus kahvasta
- pitkä käyttöikä
- tarkka ja luotettava myös kovassa, jatkuvassa käytössä
- nelikulmavääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

Ominaisuudet

Asteikko Lbf-In:	0.4
Asteikko Nm:	0.05
Halkaisija D:	23
Hammas:	64
Kahva:	Metallikahva
Kokonaispituus L (mm):	210
Korkeus H:	23
Käyttöalue, Lbf-In:	11,1-50,9
Malli:	Yksivartinen vipu
Mittausalue, Nm:	1-6
Nelikantavääntö, tuuma:	1/4"
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Paino g:	670
Pakkauksen korkeus mm:	56
Pakkauksen leveys mm:	65
Pakkauksen pituus mm:	340
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Toimintatarkkuus:	+/-3%
Toimintoattribuutti 1:	Vaihdettava
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Räikkä

