


12 V:n digitaalinen akkutesteri

Tuotenro: 550.1645
EAN: 4042146579695
Special Hinta: 229,00 € *



Kuvaus

- sopii 12 voltin akuille (lyijyhappo-, geeli-, märkä-, MF-, VRLA-, kalsium, AGM ja syväsykliakku)
- koko testauksen automaattiohjaus vaiikon avulla
- nopeaan ja helppoon akkutehon selvittämiseen lämpötilakompensointi huomioiden
- tarkastaa akun tilan, lataustilan, sisäresistanssin, kylmäkäynnistysvirta-arvon
- käynnistysakun, käynnistimen ja latauspiirin mittauksen tarkistustoiminto
- mittaustulokset ilmoitetaan tarkassa 5-paikkaisessa näytössä
- lisäksi mittaustulokset osoitetaan värisymboleilla: OK, lataus ja Huono
- liitäntä akkuun tapahtuu kahden muovipäällysteisen napapuristimen avulla
- pitkä mittausaika estää akun ylikuormituksen
- valaistu, hyvin selkeä LCD-näyttö
- 0,45 m pitkä kaapeli mahdollistaa joustavan työskentelyn
- kestävä kumipäällyste

Ominaisuudet

Jännitealue:	7,6-17 V
Käyttöalue, yleinen:	12 voltin käynnistysakuille
Mittausalue:	7,6-17 V
Mittaustarkkuus1:	+/- 0,5 Megaohm
Näyttö:	LCD-näyttö
Paino g:	1000
Pakkauksen korkeus mm:	65
Pakkauksen leveys mm:	167
Pakkauksen pituus mm:	283
Pakkauksen sisältö:	1
Taajuus:	100
Työalue CCA:	100-1.400 CCA
Työalue DIN:	100-800 CCA
Työalue EN:	100-1.400 CCA
Työalue IEC:	100-800 CCA
Työalue SAE:	100-1.400 CCA
Työlämpötila:	-18°C - 55°C

