



12 V:n digitaalinen akku- ja laturitesteri integroidulla tulostimella

Tuotenro: 550.1646

EAN: 4042146579640

Special Hinta: 405,50 € *

Kuvaus

- sopii 12 voltin akuille (lyijyhappo-, geeli-, märkä-, MF-, VRLA-, kalsium, AGM ja syväsykliakku)
- valikko-ohjattu, intuitiivinen käyttöjärjestelmä
- integroitu lämpökirjoitin
- koko testauksen automaattiohjaus valikon avulla
- nopeaan ja helppoon akkutehon selvittämiseen lämpötilakompensointi huomioiden
- tarkastaa akun tilan, lataustilan, sisäresistanssin, kylmäkäynnistysvirta-arvon
- akku analysoidaan nopeasti ja tarkasti ja loki tulostetaan
- käynnistysakun, käynnistimen ja latauspiirin mittauksen tarkistustoiminto
- tarkastusloki auttaa neuvottelussa korjaamon asiakkaan kanssa
- liitäntä akkuun tapahtuu kahden muovipäällysteisen napapuristimen avulla
- pitkä mittausaika estää akun ylikuormituksen
- valaistu, hyvin selkeä digitaalinen näyttö
- 0,43 m pitkä kaapeli mahdollistaa joustavan työskentelyn
- sisältää lämpöpaperirullan
- kestävä kumipäällyste

Ominaisuudet

Jännitealue:	1,5-17 V
Käyttöalue, yleinen:	12 voltin käynnistysakuille
Mittausalue:	1,5-17 V
Mittaustarkkuus1:	+/- 0,5 Megaohm
Näyttö:	Digitaalinen
Paino g:	1500
Pakkauksen korkeus mm:	90
Pakkauksen leveys mm:	169
Pakkauksen pituus mm:	321
Pakkauksen sisältö:	1
Taajuus:	100
Työalue CCA:	50-1.400 CCA
Työalue DIN:	50-800 CCA
Työalue EN:	50-1.400 CCA
Työalue IEC:	50-800 CCA
Työalue SAE:	50-1.400 CCA
Työlämpötila:	-18°C - 55°C
Varalämpöpaperirulla:	550.1647



```

Battery Test
0000
VOLTS: 12.29 V
IR: 3.42 mΩ
RESULT: 442 A(DIN)
HEALTHY: 110%
D&T: 01-07-14 13:01:43

Starter Test
REPAIR
Vmin: 9.45 V
D&T: 01-07-14 13:02:12

Alternator Test
REPAIR
Vmax: 12.88 V
D&T: 01-07-14 13:03:02
  
```



Varaosat

Tuotenro

Lukumäärä

Tuote

OVH:
(ei sis. ALV:ia)

550.1647

1 x



Lämpöpaperirulla tuotteelle 550.1646

10,73 € *