

Yleiskäyttöinen irrotustyökalu, 3-vartinen, käytetään hydraulikkasylinlerin kanssa

Tuotenro: 640.0310
EAN: 4042146305287
Special Hinta: 300,50 € *

Kuvaus

- käsittää liitostangon ja koukun
- koukkujen kiristysvyvyttä voidaan säätää
- yhtenäinen kuorman jakautuminen ja keskitetty kiristys
- ilman hydraulista painekaraa / ilman hydraulisylinleriä
- ilman hydraulikkapumppua
- erikoistyökaluterästä

Ominaisuudet

Enimmäiskiristysmomentti:	-
Enimmäispuristusvoima KN:	100,0
Enimmäispuristusvoima t:	10
Jänneväli A (mm):	350
Karan koko, mm:	UNC2.1/4" x 14
Kiristysvyvyys B:	250
Materiaali1:	Erikoistyökaluterästä
Paino g:	9500
Pakkauksen korkeus mm:	245
Pakkauksen leveys mm:	348
Pakkauksen pituus mm:	462
Pikasäätö:	Ei
Toimintoattribuutti 1:	Säädettävä kiinnitysvyvyys
Ulosvetokoukkujen määrä:	Sis. 3 vetokoukkuja
Ulosvetokoukun kokonaissyvyys F:	48
Ulosvetokoukun kärkikorkeus D:	5
Ulosvetokoukun leveys G:	30
Ulosvetokoukun suurin syvyys E:	25