

Yleiskäyttöinen irrotustyökalu, 3-vartinen, käytetään hydraulikkasylinlerin kanssa

Tuotenro: 640.2420
EAN: 4042146305386
Special Hinta: 1 839,50 € *

Kuvaus

- käsittää liitostangon, liitostangon vivun ja koukun
- liitostangon vipu on käännettävissä säteittäin ja vaihdettavissa
- koukkujen kiristysvyvyttä voidaan säätää
- yhtenäinen kuorman jakautuminen ja keskitetty kiristys
- ilman hydraulista painekaraa / ilman hydraulisylinleriä
- ilman hydraulikkapumppua
- erikoistyökaluterästä

Ominaisuudet

Enimmäiskiristysmomentti:	-
Enimmäispuristusvoima KN:	200,0
Enimmäispuristusvoima t:	20
Jänneväli A (mm):	500
Kiristysvyvyys B:	270
Materiaali1:	Erikoistyökaluterästä
Paino g:	27000
Pakkauksen korkeus mm:	176
Pakkauksen leveys mm:	273
Pakkauksen pituus mm:	674
Pikasäätö:	Ei
Toimintoattribuutti 1:	Säädettävä kiinnityssyvyys
Ulosvetokoukkujen määrä:	Sis. 3 vetokoukku
Ulosvetokoukun kokonaissyvyys F:	32
Ulosvetokoukun kärkikorkeus D:	17
Ulosvetokoukun leveys G:	32
Ulosvetokoukun suurin syvyys E:	16