

3/8" Erityinen sytytystulppahylsy, erittäin ohutseinäinen, 14mm

Tuotenro: 911.3991
EAN: 4042146228272
OVH: 11,54 € *



Kuvaus

- 12-kulmainen
- 12-kulmainen profiili mahdollistaa kuusi- ja 12-kulmaisten sytytystulppien käsittelyn
- erikoiskapea malli
- sytytystulpille, joissa on platinaelektrodit, esim. Bosch 14 ZR
- kuminen osa sytytystulppien pitämiseen
- neliökolovääntö DIN 3120 / ISO 1174
- manuaaliseen käyttöön
- matta, satinoitu
- kromivanadiinia

Käyttöalueet:

BMW E90 N 54 moottori 335i valmistusvuodesta 2006 alkaen, 1er (F20) 118i

Renault Modus, Twingo, Clio, Kangoo, jossa 1,2-litran 16V-moottori

Peugeot 207, 307

Citroën C4 1,4- ja 1,6-litrainen 16V-moottori, 2,0 litran C5 HPi -moottori

Mercedes-moottorit M156, M276

Nissan Micra, Note

MINI 1,2–1,4-litrainen, nelisyylinterinen valmistusvuodesta 2007 alkaen

FORD 1,0-litrainen EcoBoost-moottori

Alfa 1,8-litrainen TBI-moottori

KIA

Ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---|
| Avainväli millimetreinä: | 14,0 |
| Halkaisija D1: | 18 |
| Halkaisija D2: | 18 |
| Kokonaispituus L (mm): | 64,0 |
| Käyttöalue, yleinen: | Sytytystulpille |
| Materiaali1: | Hieno kromivanadiiniteräs, matta, satinoitu, kromattu |
| Muoto: | Erittäin kapea muoto |
| Nelikantavääntö, tuuma: | 3/8" |
| Paino g: | 51 |
| Pakkauksen korkeus mm: | 25 |
| Pakkauksen leveys mm: | 14 |
| Pakkauksen pituus mm: | 60 |
| Pakkauksen sisältö: | 1 |
| Profiili 3: | 12-kulmainen |
| Profiili2: | Metrikoot |
| Standardi: | DIN 3120, ISO 1174 |
| Syvyys T, mm: | 23 |
| Toimintoattribuutti 1: | Sis. kumirenkaan |

