

Hylsy suojaeristyksellä, tuumamitta

Tuotenro: 117.1020
EAN: 4042146541142
Special Hinta: 33,50 € *

Kuvaus

- 12-kulmainen
- FlankTraction-profiili
- standardien DIN 7448 mukaisesti
- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- neliökolovääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- kromivanadiinia

Ominaisuudet

Avainväli tuumina:	1/4
Eristys:	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
Halkaisija D1:	22.0
Halkaisija D2:	13.0
Kokonaispituus L (mm):	48.0
Materiaali1:	Hieno kromivanadiiniteräs
Nelikantavääntiö, tuuma:	3/8"
Paino g:	30
Pakkauksen korkeus mm:	25
Pakkauksen leveys mm:	21
Pakkauksen pituus mm:	44
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Profiili1:	12-kulmainen
Profiili2:	Tuumakoot
Standardi:	DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Tarkastustodistus:	1000V
Toimintoattribuutti 1:	VDE