

Clé spéciale turbocompresseur pour VAG, 10 x 12 mm

No de l'article : 150.2231

EAN : 4042146694992

Prix de détail recommandé: 22,08 € *



Description

- idéal pour desserrer la bielle de commande lors du montage ou du démontage des cellules de pression avec capteur de position pour les régleurs de pression des turbocompresseurs
- permet le montage et le démontage ou le réglage de la bielle de commande lorsque celle-ci est installée
- double clé à œil coudée
- s'utilise avec 150.2232
- Chrome Vanadium

Domaines d'utilisation / pour : Moteurs 2,0 l Common Rail, **VW** Golf (>2009), Golf (>2009), Eos (>2006), Jetta (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Beetle (>2011), Scirocco (>2009), Tiguan (>2008), Transporter (>2010) **Audi** A3(>2004), TT (2008-2014) **Seat** Altea (>2006), Leon (2006-2012), Toledo (2006-2009) **Škoda** Octavia (2006-2013), Superb (2009-2015), Yeti (>2009)

Code moteur : CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZV

Caractéristiques

Contenu:	1
Forme:	Coudé
Hauteur de l'emballage en mm:	14
Largeur de l'emballage en mm:	52
Longueur de l'emballage en mm:	137
Longueur totale mm:	147
Matériel 1:	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Poids en g:	70
Taille de la clé en mm:	10x12

