

Clé spéciale turbocompresseur 12 pans 1/4" pour VAG, 10 mm

No de l'article : 150.2232

EAN : 4042146695012

Prix de détail recommandé: 16,22 € *



Description

- idéal pour desserrer la bielle de commande lors du montage ou du démontage des cellules de pression avec capteur de position pour les régleurs de pression des turbocompresseurs
- permet le montage et le démontage ou le réglage de la bielle de commande lorsque celle-ci est installée
- Douilles avec fente latérale
- s'utilise avec 150.2231
- 12 pans
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Chrome Vanadium

Domaines d'utilisation / pour : Moteurs 2,0 I Common Rail, **Volkswagen** Golf (>2009), Golf (>2009), Eos (>2006), Jetta (>2006), Passat (>2006), Passat CC (>2009), Beetle (>2011), Scirocco (>2009), Tiguan (>2008), Transporter (>2010) **Audi** A3(>2004), TT (2008-2014) **Seat** Altea (>2006), Leon (2006-2012), Toledo (2006-2009) **Škoda** Octavia (2006-2013), Superb (2009-2015), Yeti (>2009)

Code moteur : CAAA, CAAB, CAAD, CAAE, CCHB, CAAC, CFFD, CBDC, CLCA, CLJA, CBAA, CFFA, CJAA, CBAB, CTHC, CFFB, CFJA, CBBB, CBAC, CFGA, CRBC, CRLB, CBBA, CBDA, CBDA, CEGA, BKP, BMA, BMR, BKD, AZV

Caractéristiques

Carré d'entraînement en pouce:	1/4"
Contenu (QPKI):	1
Dimension D1:	15
Dimension D2:	15
Hauteur de l'emballage en mm:	24
Largeur de l'emballage en mm:	27
Longueur de l'emballage en mm:	60
Longueur totale L en mm:	50
Matière:	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Poids en g:	34
Profil 1:	12 pans
Profondeur T en mm:	49
Taille de la clé en mm:	10

