

Testeur de système de chargement et de batterie numérique 12 V / 24 V avec imprimante intégrée

No de l'article : 550.1649

EAN : 4042146753699

Prix promotionnel: 397,00 € *



Description

- adapté aux batteries 12 volts (plomb-acide, gel, cellules humides, MF, VRLA, EFB, AGM plate, AGM spirale, cycle profond)
- Menu intuitif
- Avec imprimante thermique intégrée
- Guidage automatique du procédé à travers le menu de contrôle
- Pour vérifier rapidement la capacité d'une batterie en tenant compte des températures de compensation
- Pour vérifier l'état de la batterie, la charge, la résistance et la capacité au démarrage
- Evaluation rapide et précise grâce aux résultats de l'imprimante
- Fonction de contrôle pour batterie de démarrage, démarreur et circuit
- Les résultats imprimés sont un argument vis à vis du client
- Le branchement sur la batterie se fait à l'aide de deux pinces crocodiles isolées
- Evite une surtension
- Ecran digital rétro-éclairé très lisible
- Câbles électriques de 3 m de longueur
- avec 3 rouleaux de papier thermique, carte mémoire et câble USB
- Livré avec pointe de test et sonde de température

Caractéristiques

Affichage:	Numérique
Contenu:	1
Fréquence:	100
Hauteur de l'emballage en mm:	95
Largeur de l'emballage en mm:	294
Longueur de l'emballage en mm:	372
Plage de mesure:	9-36 V
Plage de tension:	9-36 V
Plage de travail CA / MCA:	40-2.000 CCA
Plage de travail CCA:	40-2.000 CCA
Plage de travail DIN:	40-2.000 CCA
Plage de travail EN:	40-2.000 CCA
Plage de travail IEC:	40-2.000 CCA
Plage de travail JIS#:	40-2.000 CCA
Plage de travail SAE:	40-2.000 CCA
Poids en g:	750
Précision de mesure 1:	+/- 0,5 Megaohm
Rouleau thermique de remplacement:	550.1647
Température de fonctionnement:	0°C à +55°C
Utilisation:	Pour batteries de démarrage 12 V



Pièces de rechange

No de l'article	Quantité	Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
550.1647	1 x	 Rouleau de papier de rechange pour 550.1646	10,73 € *