



## Adaptateur de contrôle de l'entrée du système Turbolader d'échangeur d'air, baïllochette

No de l'article : 150.1827

EAN : 4042146623404

Prix de détail recommandé: 37,63 € \*

### Description

- Adaptateur d'entrée pour fermer le système d'échangeur d'air
- pour les moteurs turbo gazole et essence de voitures et de véhicules utilitaires
- permet un diagnostic rapide de l'échangeur d'air dans un état monté à un diamètre de fermeture à baïllochette de 31,0 à 61,0 mm
- détection selon les règles de l'art et économisant du temps des refroidisseurs ayant des fuites et des fissures invisibles dans les tuyaux d'échangeur d'air.
- aussi pour vérifier l'étanchéité de la vanne AGR
- Adapté à tous les tuyaux courants des systèmes de suralimentation qui sont équipés d'une fermeture à baïllochette
- en cas de perte de pression la fuite peut être facilement et rapidement localisée en pressant le morceau de la pièce ou en utilisant un spray à fuites
- utilisable en liaison avec un adaptateur contre-bouchon approprié et un adaptateur de système de conduite d'air en combinaison avec un testeur classique de pression des pneus

### Caractéristiques

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Contenu:                       | 1    |
| Diamètre en mm:                | 38,0 |
| Hauteur de l'emballage en mm:  | 60   |
| Largeur de l'emballage en mm:  | 96   |
| Longueur de l'emballage en mm: | 78   |
| Poids en g:                    | 85   |

