



**Lampe portative mobile pour atelier,
500 lumens, avec Bluetooth, haut-parleur,
pliable**

No de l'article : 150.4500

EAN : 4042146877265

Prix promotionnel: 49,90 € *

Description

- Idéale pour les travaux sans prise de courant
- DEL COB 10 Watt + 1 lampe frontale DEL 5 Watt
- Intensité variable en continu
- Avec Bluetooth, haut-parleur et microphone
- Avec fonction USB Power Bank (recharge d'appareils externes)
- Avec écran pour afficher les lumens et le niveau de charge
- Support magnétique repliable 270°
- Charge directe sur la lampe
- Avec câble de recharge USB-C
- protégé contre les projections de liquides d'après IP65
- Très résistante aux chocs
- durée de recharge : 2 heures
- Autonomie 3 heures
- Corps de lampe en Polycarbonate résistant
- Corps de lampe recouvert d'une protection en caoutchouc

Caractéristiques

Attribut de fonction 1:	Résistant aux chocs
Attribut de fonction 2:	Protection contre les éclaboussures
Capacité de la batterie [Ah]:	2,4
Catégorie de poids de la pile:	Catégorie 02 (16 - 30 g)
Composition de la pile:	Pile au lithium (rechargeable)
Contenu:	1
Degré de résistance aux chocs:	IK08
Durée d'éclairage max:	3
Fiche d'alimentation:	USB-C / USB-A
Flux lumineux max.:	500
Flux lumineux min.:	260
Flux lumineux:	260 Lumens / 500 Lumens
Hauteur de l'emballage en mm:	45
Hauteur en mm:	31
Information sur le lithium:	Lithium dans le produit (intégré ou fourni)
Largeur de l'emballage en mm:	105
Largeur en mm:	69
Longueur de l'emballage en mm:	202
Longueur totale mm:	156
Lumière:	DEL COB 10 Watt + 1 lampe frontale DEL 5 Watt
Mode de fonctionnement:	Bloc de batterie
Nombre de batteries requises:	1
Numéro UN:	UN 38.3
Pile au lithium incluse:	Oui
Pile incluse:	Oui
Pile rechargeable:	Oui
Poids de la pile [kg]:	0.023
Poids en g:	250
Protection contre la projection de liquides ::	IP65
Puissance en Watt:	25 Watt
Retour exclu:	Oui
Technologie de batterie:	Lithium-Ion
Temps de charge:	2 heures
Température d'utilisation:	- 20°C - + 40°C
Tension (V):	3,7
Tension de fiche:	5
Type de batterie:	103040
Éclairage principal:	LED



