

UltimateBEAM Lampe à main d'atelier mobile, rabattable, 500 Lumens

No de l'article : 150.4510
 EAN : 4042146905630
 Prix promotionnel: 18,00 € *



Description

- Idéale pour les travaux sans prise de courant
- LED COB 10 watts + 1 lampe frontale LED haute puissance de 5 watts
- Intensité variable en continu
- Avec fonction USB Power Bank (recharge d'appareils externes)
- Système de batterie hybride, fonctionne avec une batterie ou 3 piles AAA
- Batterie lithium-ion amovible
- Avec affichage Led du niveau de charge
- Support magnétique repliable 180°
- Charge directe sur la lampe
- Avec câble de recharge USB-C
- protégé contre les projections de liquides d'après IP65
- Très résistante aux chocs
- Durée de recharge 3 heures
- Autonomie 3 heures
- Corps de lampe en Polycarbonate résistant
- Corps de lampe recouvert d'une protection en caoutchouc
- Aimant et crochet de suspension inclus

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Attribut de fonction 1: | Résistant aux chocs |
| Attribut de fonction 2: | Protection contre les éclaboussures |
| Capacité de la batterie [Ah]: | 1,2 |
| Catégorie de poids de la pile: | Catégorie 02 (16 - 30 g) |
| Classe de protection: | IPX4 |
| Composition de la pile: | Pile au lithium (rechargeable) |
| Contenu (QPKI): | 1 |
| Durée d'éclairage max: | 3 |
| Fiche d'alimentation: | USB-C / USB-A |
| Flux lumineux (lumen): | 250 Lumens / 500 Lumens |
| Flux lumineux max.: | 500 |
| Flux lumineux min.: | 250 |
| Hauteur de l'emballage en mm: | 44 |
| Hauteur en mm: | 27 |
| Information sur le lithium: | Lithium dans le produit (intégré ou fourni) |
| Largeur de l'emballage en mm: | 67 |
| Largeur en mm: | 59 |
| Longueur de l'emballage en mm: | 156 |
| Longueur totale mm (VIDER): | 145 |
| Lumière: | DEL COB 10 Watt + 1 lampe frontale DEL 5 Watt |
| Mode de fonctionnement: | Bloc de batterie |
| Nombre de batteries requises: | 1 |
| Numéro UN: | UN 38.3 |
| Pile au lithium incluse: | Oui |
| Pile incluse: | Oui |
| Pile rechargeable: | Oui |
| Poids de la batterie [kg]: | 0.023 |
| Poids en g: | 178 |
| Protection contre la projection de liquides :: | IP65 |
| Puissance en Watt: | 25 Watt |
| Retour exclu: | Oui |
| Technologie de batterie: | Lithium-Ion |
| Temps de charge: | 3 heures |
| Température de fonctionnement: | de - 20 ° à + 55°C |
| Tension (V): | 3,7 |
| Tension de fiche: | 5 |
| Type de batterie: | 18650 |
| Éclairage principal: | LED |

