



Multimètre numérique avec pointes de contrôle, avec protection intégrée contre les chocs

No de l'article : 117.0215

EAN : 4042146958513

Prix promotionnel: 119,50 € *



Description

- Multimètre de haute qualité spécialement conçu avec protection intégrée contre les chocs pour les véhicules hybrides
- Extra sécurisé CATIII (1 000 V), CATIV (600 V)
- avec fonction avancée de mesure du régime
- Écran LCD avec affichage numérique
- Molette de réglage centrale
- avec sélection automatique de la plage
- Grand écran LCD avec affichage à fort contraste et rétroéclairage
- Avec fusible en céramique intégré de 1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm pour protéger les circuits électriques
- Avec fusible en céramique intégré de 1000 V (20 A) - 38 x 10 mm pour protéger les circuits électriques
- Jeu de câbles de mesure inclus avec pointes de contrôle, pince crocodile et sonde de température
- Fonction marche-arrêt
- Pied support pliable
- En matière plastique résistant
- Livré avec pointe de test et sonde de température

Fonctions :

- Mesure de résistances en courant alternatif et continu
- Mesures de résistances en courant alternatif et continu
- Mesure de résistance
- Dwell
- Contrôle des diodes (avec signal sonore)
- Fonction tachymètre
- Arrêt automatique température
- Mesure de la fréquence

Caractéristiques

Affichage:	Numérique
Alimentation:	Pile 9 V
Angle de fermeture:	4, 5, 6, 8 cylindres
Catégorie de poids de la pile:	Catégorie 03 (31 - 50 g)
Composition de la pile:	Pile zinc-carbone
Contenu:	1
Contenu du lien vidéo:	Video
Courant alternatif:	60 mA - 20 A
Courant continu:	60 mA - 20 A
Fusible S1:	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Fusible S2:	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Hauteur de l'emballage en mm:	90
Largeur de l'emballage en mm:	225
Largeur en mm:	92
Longueur de l'emballage en mm:	205
Longueur totale mm:	192
Mesure de fréquence:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Mesure de résistance:	600 Ohm - 60 MOhm
Nombre de batteries requises:	1
Pile au lithium incluse:	Non
Pile incluse:	Oui
Pile rechargeable:	Non
Poids de la pile [kg]:	0.047
Poids en g:	430
Profondeur en mm:	61
Retour exclu:	Oui
Résistant aux températures:	-20° à +1000° C (-4° à 1832° F)
Température d'utilisation:	0°C à +40°C (32° - 104° F)
Température de mesure de précision:	23° C ± 5° C
Température de stockage:	-10°C à +50°C (14° à 122° F)
Tension (V):	9
Tension alternative:	6 V -750
Tension continue:	600 mV - 1000
Type de batterie:	9V



