

Projecteur mobile 72W

No de l'article : 150.4260

EAN : 4042146160107

Prix promotionnel: 100,00 € *



Description

- Qualité industrielle
- Intensité lumineuse : 5 800 Lumens
- Vitre de protection en polycarbonate
- Bords avec protection caoutchouc
- Très résistant - Indice de résistance aux chocs IK10
- Pied escamotable utilisable comme support
- Avec alimentation selon norme CEE 7/17
- Avec deux prises au dos de la lampe 230 V / 16 A
- Norme IP54 - protection contre les projections de liquides
- Starter incorporé
- Tube néon interchangeable
- Tube néon inclus
- Corps de lampe en matière plastique robuste

Caractéristiques

Attribut de fonction 1:	Résistant aux chocs
Attribut de fonction 2:	Protection contre les éclaboussures
Avec cordon de raccordement et prise:	oui
Avec lampe:	oui
Avec prise CEE:	oui
Capacité d'éclairage en Watt:	72 W
Classe de protection:	II
Contenu:	1
Degré de résistance aux chocs:	IK10
Fiche d'alimentation:	Fiche à contact de protection jusqu'à IP21 incl. (02)
Flux lumineux max.:	5800
Fréquence:	50
Hauteur de l'emballage en mm:	124
Hauteur en mm:	285
Largeur de l'emballage en mm:	392
Largeur en mm:	495
Longueur de câble en m:	5
Longueur de l'emballage en mm:	553
Matériel 1:	Polycarbonate résistant aux chocs
Matériel 2:	Caoutchouc
Norme:	IK10, IP54, CEE 7/17
Poids en g:	5020
Prise supplémentaire:	2 x 230 V Schuko
Profondeur en mm:	110
Protection contre la projection de liquides ::	IP54
Tension (V):	230
Tension de fiche:	230
Tube néon de rechange:	150.4261
Éclairage principal:	Lampe fluorescente



Pièces de rechange

No de l'article	Quantité	Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
150.4261	1 x	 Ampoule de rechange, 36 Watt	Info : Article non disponible à la commande