



## Rallonge avec revêtement isolant et arrêt

**No de l'article :** 117.1203

**EAN :** 4042146235102

**Prix promotionnel:** 75,00 € \*

### Description

- Selon DIN 7434
- Isolation selon IEC 60900
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- 250 mm avec arrêt au carré extérieur
- 125 mm avec arrêt également pour douille 6 pans, Torx, XZN
- Chrome Vanadium

### Caractéristiques

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Agréments:</b>                     | 1000Volt GS                               |
| <b>Attribut de fonction 1:</b>        | Blocable                                  |
| <b>Carré d'entraînement en pouce:</b> | 1/2"                                      |
| <b>Contenu:</b>                       | 1                                         |
| <b>Forme:</b>                         | avec trou traversant                      |
| <b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>  | 28                                        |
| <b>Isolation:</b>                     | Isolation en immersion selon DIN EN 60900 |
| <b>Largeur de l'emballage en mm:</b>  | 28                                        |
| <b>Longueur de l'emballage en mm:</b> | 267                                       |
| <b>Longueur totale L en mm:</b>       | 250.0                                     |
| <b>Matériel 1:</b>                    | Acier Chrome Vanadium extra-fin           |
| <b>Norme:</b>                         | DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900   |
| <b>Poids en g:</b>                    | 406                                       |
| <b>Retour exclu:</b>                  | Oui                                       |

