

Mini clé dynamométrique avec revêtement isolant et cliquet réversible

No de l'article : 117.1400

EAN : 4042146306925

Prix promotionnel: 704,50 € *



Description

- Isolation selon IEC 60900
- Pour utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Tolérance de déclenchement :
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sensible et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- avec cliquet robuste 30 dents
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Caractéristiques

Affichage:	Échelle (mécanique)
Agréments:	1000V
Attribut de fonction 1:	Réversible
Carré d'entraînement en pouce:	1/4"
Contenu:	1
Couple de rotation du porte-outil:	Cliquet
Dent:	30
Dimension D:	40.0
Hauteur H:	41.0
Hauteur de l'emballage en mm:	56
Isolation:	Isolation en immersion selon DIN EN 60900
Largeur de l'emballage en mm:	118
Longueur de l'emballage en mm:	258
Longueur totale L en mm:	200.0
Norme:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Plage d'utilisation en Nm:	2-10
Poids en g:	400
Poignée:	Poignée isolée par bain
Retour exclu:	Oui
Tolérance de déclenchement:	+/-4%
Type de construction:	Levier simple

