



## Mini clé dynamométrique avec revêtement isolant et cliquet réversible

No de l'article : 117.1402

EAN : 4042146306949

Prix promotionnel: 704,50 € \*

### Description

- Isolation selon IEC 60900
- Pour utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Tolérance de déclenchement :
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- avec cliquet robuste 30 dents
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

### Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| <b>Affichage:</b>                         | Échelle (mécanique)                                      |
| <b>Agréments:</b>                         | 1000V  |
| <b>Attribut de fonction 1:</b>            | Réversible   |
| <b>Carré d'entraînement en pouce:</b>     | 1/4"   |
| <b>Contenu (QPKI):</b>                    | 1  |
| <b>Couple de rotation du porte-outil:</b> | Cliquet  |
| <b>Dents:</b>                             | 30   |
| <b>Dimension D:</b>                       | 40.0   |
| <b>Hauteur H:</b>                         | 41.0   |
| <b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>      | 50   |
| <b>Isolation:</b>                         | Isolation en immersion selon DIN EN 60900                |
| <b>Largeur de l'emballage en mm:</b>      | 105  |
| <b>Longueur de l'emballage en mm:</b>     | 305  |
| <b>Longueur totale L en mm:</b>           | 200.0  |
| <b>Norme:</b>                             | DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Plage d'utilisation en Nm:</b>         | 5-25   |
| <b>Poids en g:</b>                        | 420  |
| <b>Retour exclu:</b>                      | Oui  |
| <b>Tolérance de déclenchement:</b>        | +/-4%  |
| <b>Type de construction:</b>              | Levier simple  |
| <b>Type de poignée:</b>                   | Poignée isolée par bain                                  |

