

## Détecteur de tension à deux pôles avec revêtement isolant 12-1000 V

No de l'article : 117.1503

EAN : 4042146329108

Prix promotionnel: 208,00 € \*



### Description

- Testé et homologué selon normes internationales en vigueur
- Isolation selon IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Classe B
- Les courants alternatifs et continus sont indiqués avec des LED
- Plage de tension et indicateur de phase sur LCD
- Testeur (phase) unipolaire
- Testeur de courant
- Testeur de polarité
- Déclencheur de différentiel 30 mA
- Alarme vibrante

### Caractéristiques

Affichage:	LED/LCD
Agréments:	GS
Classe de protection:	IP64
Contenu:	1
Courant:	200 mA
Durée de branchement autorisée:	30 s
Fréquence:	0 - 500 Hz
Hauteur de l'emballage en mm:	68
Largeur de l'emballage en mm:	107
Longueur de l'emballage en mm:	361
Norme:	IEC IEN 61243-3
Plage d'affichage:	12 - 1000 V
Plage de courant AC:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Plage de courant DC:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Poids en g:	210
Retour exclu:	Oui

