

Clé à écrous KM à encoches latérales, barres à l'extérieur

No de l'article : 450.5012

EAN : 4042146412572

Prix promotionnel: 65,50 € *



Description

- Serrage et desserrage d'écrous à encoche DIN 981 sur arbres, manchons de démontage ou de serrage
- Encombrement minimal à l'entrée de l'écrou
- Recommandée pour les tôles planes
- Traction précise au couple près
- Sécurisation par goupille et anneau en caoutchouc
- Zone de travail KM4-KM12 (écrous à roulements à billes)

Domaines d'utilisation / pour : Montage/Démontage de roulements, roues dentées, roulements coniques, roulements à billes. etc.
Industrie, agriculture, forestier, commune, machines-outils, utilitaires...

Caractéristiques

Carré en pouce:	3/4
Contenu:	1
Diamètre extérieur D1 en mm:	87.5
Diamètre intérieur D2 en mm:	74.5
Hauteur H:	68
Hauteur de l'emballage en mm:	75
Largeur d'embout B en mm:	7
Largeur de l'emballage en mm:	84
Longueur de l'emballage en mm:	84
Matériel 1:	Outil en alliage spécial
Nombre d'embouts:	4
Norme:	IN 981
Poids en g:	691
Pour écrous:	KM12

