

## Perceuse à dépointer pneumatique Fastdrill

No de l'article : 515.1311

EAN : 4042146390337

Prix de détail recommandé: 1 260,77 € \*

### Description

- Transmission adaptée aux vitesses de rotation élevées
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Pour le travail intensif
- Pour points de soudure intérieurs et extérieurs
- Pour forets à dépointer au carbure
- Bonne force de perçage
- Col de cygne pivotant à 360° et démontable
- Avance automatique pneumatique
- Réglage de vitesse continu
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier solide

### Caractéristiques

<b>Attribut de fonction 1:</b>	Réglage continu
<b>Bruit max en sollicitation:</b>	82.4
<b>Bruit max à vide:</b>	95.4
<b>Consommation d'air:</b>	340
<b>Contenu (QPKI):</b>	1
<b>Diamètre minimum du tuyau:</b>	3/8" - 10 mm
<b>Filetage de raccord:</b>	1/4"PT
<b>Forme:</b>	En pistolet
<b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>	65
<b>Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations:</b>	0.28
<b>Largeur B:</b>	175.0
<b>Largeur de l'emballage en mm:</b>	236
<b>Longueur de l'emballage en mm:</b>	357
<b>Longueur totale L en mm:</b>	315.0
<b>Matière:</b>	Boîtier très solide
<b>Norme:</b>	DIN EN ISO 28927-5
<b>Poids en g:</b>	1850
<b>Pression de service:</b>	6 bars
<b>Puissance en Watt:</b>	280 Watt
<b>Taille en mm:</b>	8 mm
<b>Type de poignée:</b>	Poignée isolée contre le froid
<b>Vibrations:</b>	< 0,72
<b>Vitesse de rotation à vide en T/mn:</b>	1000

