

Perceuse à dépointer pneumatique Fastdrill

No de l'article : 515.1311

EAN : 4042146390337

Prix de détail recommandé: 1 180,96 € *



Description

- Transmission adaptée aux vitesses de rotation élevées
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Pour le travail intensif
- Pour points de soudure intérieurs et extérieurs
- Pour forets à dépointer au carbure
- Bonne force de perçage
- Col de cygne pivotant à 360° et démontable
- Avance automatique pneumatique
- Réglage de vitesse continu
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier solide

Caractéristiques

Filetage de raccord:	1/4"PT
Vitesse de rotation à vide en T/mn:	1000
Largeur de l'emballage en mm:	236
Hauteur de l'emballage en mm:	65
Poids en g:	1850
Bruit max à vide (dba):	95.4
Bruit max en choc (dba):	82.4
Attribut de fonction 1:	Réglage continu
Vibrations:	< 0,72
Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations:	0.28
Consommation d'air l/mn:	340
Largeur B:	175.0
Diamètre minimum du tuyau:	3/8" - 10 mm
Longueur totale L en mm:	315.0
Contenu:	1
Norme:	DIN EN ISO 28927-5
Matériel 1:	Boîtier très solide
Puissance en Watt:	280 Watt
Pression de service en bar:	6 bars
Poignée:	Poignée isolée contre le froid
Forme:	En pistolet
Taille en mm:	8 mm
Longueur de l'emballage en mm:	357

