



Clés dynamométriques à emmanchement ERGOTORQUE®precision

No de l'article : 516.1612

EAN : 4042146231302

Prix promotionnel: 137,50 € *

Description

- Tolérance de déclenchement:
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- avec une échelle Nm à échelons fins pour un ajustement en finesse et précision
- grande fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- réglage rapide et précis du couple de serrage en tournant la poignée
- verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique agréable bi-composant avec partie molle
- Avec verrouillage rapide des outils d'emmanchement en 9 x 12 ou 14 x 18
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Caractéristiques

Affichage:	Échelle (mécanique)
Contenu:	1
Couple de rotation du porte-outil:	Outil interchangeable
Hauteur de l'emballage en mm:	54
Largeur de l'emballage en mm:	51
Lk en mm:	245,0
Longueur de l'emballage en mm:	304
Longueur totale L en mm:	280.0
Matériel 1:	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft:	0,8 - 18
Plage d'utilisation en Nm:	5-25
Poids en g:	300
Poignée:	Poignée bi-composant
Profil 1:	Logement carré
Retour exclu:	Oui
Répartition Nm:	0.10
Sk en mm:	17,5
Taille en mm:	9x12
Tolérance de déclenchement:	+/-3%
Type de construction:	Levier simple

