

Tournevis dynamométriques avec vernier

No de l'article : 516.3210

EAN : 4042146284193

Prix promotionnel: 385,50 € *



Description

- Tolérance de déclenchement:
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Avec ressort de déclenchement de précision
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Avec vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Poignée ergonomique pour une transmission sûre du serrage
- Entraînement 6 pans d'après DIN 3126 - E 6,3
- sûr contre les électrostatiques
- Construction légère avec poignées en aluminium
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Caractéristiques

Affichage:	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1:	Décharge électrostatique DES
Couple de rotation du porte-outil:	Embout
Dimension D1:	16.0
Dimension D2:	10.0
Hauteur de l'emballage en mm:	36
Largeur de l'emballage en mm:	35
Longueur de l'emballage en mm:	134
Longueur intermédiaire L2 en mm:	26.0
Longueur totale L1 en mm:	111.0
Norme:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage de réglage en cNm:	1-15
Poids en g:	60
Porte-embout 6 pans en mm:	6,3
Porte-embout 6 pans en pouce:	1/4
Retour exclu:	Oui
Répartition cNm:	0.1
Tolérance de déclenchement:	+/-6%
Type de construction:	Tournevis

