

Clés dynamométriques à déclenchement court avec carré traversant

No de l'article : 516.3510

EAN : 4042146284391

Prix promotionnel: 315,00 € *



Description

- Tolérance de déclenchement:
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'enfoncement du carré d'entraînement
- Le changement de sens se fait par l'enfoncement du carré d'entraînement
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- Verrouillage de sécurité
- Verrouillage de sécurité
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Caractéristiques

Affichage:	Échelle (mécanique)
Carré d'entraînement en pouce:	3/8"
Couple de rotation du porte-outil:	Cliquet
Hauteur de l'emballage en mm:	37
Largeur de l'emballage en mm:	37
Longueur de l'emballage en mm:	295
Longueur totale L en mm:	300.0
Norme:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf·ft:	2 - 8
Plage d'utilisation en Nm:	2,5-11
Poids en g:	560
Poignée:	Poignée synthétique
Retour exclu:	Oui
Répartition Nm:	0.5
Répartition en lb·ft:	0.5
Tolérance de déclenchement:	+/-4%
Type de construction:	Levier simple

