



Clé dynamométrique à surcliquet à réglage fin

No de l'article : 516.5000

EAN : 4042146545997

Prix promotionnel: 850,00 € *

Description

- Tolérance de déclenchement
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour montage en série ou à la chaîne
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Retour automatique à la position de départ
- Sans graduation - avec serrage préréglé
- Grande longévité et temps d'utilisation élevé
- Très grande précision et grande fiabilité même dans des conditions d'utilisations intensives
- Poignée en caoutchouc ergonomique et agréable
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale
- Livré avec clé de réglage de manivelle

Caractéristiques

Affichage:	Sans
Carré d'entraînement en pouce:	1/4"
Contenu:	1
Couple de rotation du porte-outil:	Cliquet
Dimension D:	15.5
Hauteur H:	34.3
Longueur totale L en mm:	182.5
Norme:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft:	0,8-4
Plage de réglage Nm:	1-5
Poids en g:	220
Poignée:	Poignée bi-composant
Retour exclu:	Oui
Tolérance de déclenchement:	+/-6%
Type de construction:	Levier simple



