

1/2" Clé dynamométrique ERGOTORQUE®precision 40-200 Nm à cliquet réversible Quick-Lock

No de l'article : 516.6042

EAN : 4042146574058

Prix promotionnel: 69,00 € *



Description

- Tolérance de déclenchement:
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Avec bouton d'entraînement strié pour le pré-serrage
- Le changement de sens se fait par l'enfoncement du carré d'entraînement
- double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- avec une échelle Nm à échelons fins pour un ajustement en finesse et précision
- grande fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensitif et auditif lorsque le couple de serrage est atteint
- avec cliquet robuste 30 dents
- Avec système d'éjection des douilles
- réglage rapide et précis du couple de serrage en tournant la poignée
- verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique agréable bi-composant avec partie molle
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec déclaration de conformité pour le calibrage selon DIN EN ISO 6789:2017(E) - avec équivalence nationale

Caractéristiques

Affichage:	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1:	avec verrouillage Quick Lock
Carré d'entraînement en pouce:	1/2"
Contenu:	1
Couple de rotation du porte-outil:	Cliquet
Dent:	30
Dimension D:	45.0
Forme:	avec tête de champignon
Hauteur H:	23,0
Hauteur de l'emballage en mm:	65
Largeur de l'emballage en mm:	307
Longueur de l'emballage en mm:	509
Longueur totale L en mm:	500.0
Norme:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Plage d'utilisation en Lbf-ft:	15 - 150
Plage d'utilisation en Nm:	40-200
Poids en g:	1300
Poignée:	Poignée bi-composant
Retour exclu:	Oui
Répartition Nm:	1.0
Tolérance de déclenchement:	+/-3%
Type de construction:	Levier simple



