

Chargeur de batteries haute fréquence SMARTcharger 12V + 24V, 25A/12.5A

No de l'article : 550.1745

EAN : 4042146579718

Prix promotionnel: 399,00 € *

Description

- Au choix : 12 ou 24 Volt
- Conçu pour un usage permanent même pour batterie intégrée
- Adapté pour batteries 12 volt (plomb, gel, alphasine, AGM, VRLA...)
- Non applicable pour d'autres types de batteries
- Contrôle précis de la charge empêche toute surtension et bascule automatiquement sur le mode maintien de charge pour éviter tout risque de surchauffe ou d'explosion
- Avec système de maintien de charge de l'électronique embarquée lors du démontage de la batterie
- Charge et maintien de charge parfait
- Permet de régénérer et même de sauver les batteries déchargées
- Charge automatique à 9 cycles
- Protection contre les surtensions ou l'inversion des pôles
- Maintien de charge par impulsion
- Norme IP20 - protection contre les projections de liquides
- Avec pinces crocodiles
- Avec capteur de température pour la compensation automatique de celle-ci
- Affichage LED à 3 niveaux
- Technologie de pointe pour exigences élevées
- Boîtier en Polyéthylène résistant aux chocs

Caractéristiques

Canalisation:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
Contenu (QPKI):	1
Fiche d'alimentation:	Fiche profilée jusqu'à IP21 incl. (07)
Hauteur de l'emballage en mm:	92
Hauteur en mm:	75
Largeur de l'emballage en mm:	214
Largeur en mm:	170
Longueur de l'emballage en mm:	398
Longueur totale en mm:	250
Norme:	IP20
Outils pour:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Plage de fréquence:	50
Poids en g:	2000
Tension d'alimentation:	220-240V AC, 50/60HZ
Tension de charge:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Tension de fiche:	230

