

## Sonde flexible avec double caméra 0° et 90° ULTIMATEvision

No de l'article : 550.7491

EAN : 4042146421376

Prix promotionnel: 348,00 € \*



### Description

- Livrée avec deux caméras indépendantes et de sources de lumière
- Angle de courbure maximum 15 mm
- Gaine ressort semi rigide
- Filetage complémentaire pour accessoires (miroir, crochet, aimant)
- Compatible avec les vidéoscope ULTIMATE

### Caractéristiques

<b>Angle:</b>	0°/90°
<b>Miroir 3:</b>	Orientation 110° - Ouverture d'angle 32°
<b>Embout miroir 1:</b>	Orientation 70° - Ouverture d'angle 40°
<b>Miroir 2:</b>	Orientation 90° - Ouverture d'angle 36°
<b>Longueur de l'emballage en mm:</b>	164
<b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>	52
<b>Largeur de l'emballage en mm:</b>	109
<b>Contenu:</b>	1
<b>Classe de protection:</b>	IP 67
<b>Angle d'ouverture:</b>	Horizontale 46° - Verticale 34° - Diagonale 56°
<b>Type de lentille:</b>	Asphérique
<b>Lumière:</b>	Muni chacun de 2 mini LEDs avec variateur de lumière
<b>Longueur en m:</b>	1
<b>Diamètre de la tête en mm:</b>	4.9
<b>Protection de la caméra 2:</b>	Embout de caméra en acier inoxydable
<b>Protection de la caméra:</b>	Embout en verre saphir
<b>Résolution de la caméra:</b>	640 (H) x 480 (V) = 307 200 Pixels
<b>Luminosité:</b>	0 ~ 275 LUX / 4cm
<b>Poids en g:</b>	105
<b>Profondeur de champ:</b>	1 cm - 6 cm
<b>Angle de courbure:</b>	min. 15 mm
<b>Résistance 2:</b>	Sonde résistante aux hydrocarbures
<b>Résistance:</b>	Étanche jusqu'à max. 1m
<b>Agrandissement AV:</b>	Jusqu'à 15" par prise Cinch
<b>Version:</b>	Semi-rigide
<b>Température de fonctionnement:</b>	0°C à +60°C

