



Extracteurs universels à deux griffes et bague de maintien

No de l'article : 620.5501

EAN : 4042146303184

Prix promotionnel: 195,50 € *

Description

- Les griffes sont réglables en profondeur
- Les griffes sont utilisables des deux côtés
- La bague de maintien serre solidement les griffes entre elles
- Evite que les griffes ne glissent
- Idéal pour roulements posés à ras
- Vis de force extrêmement robuste avec filetage durci
- En acier spécial

Caractéristiques

6 pans extérieur:	19
Attribut de fonction 1:	avec bague de serrage
Contenu:	1
Couple de serrage max Nm:	120
Envergure A en mm:	110
Hauteur de l'emballage en mm:	48
Hauteur des pointes des griffes D:	3
Largeur de l'emballage en mm:	175
Largeur des griffes G:	24
Longueur de l'emballage en mm:	280
Matériel 1:	Outil en alliage spécial
Max. Nm:	120
Nombre de griffes:	Avec 3 griffes
Poids en g:	2300
Pression max. t:	5
Pression maximale kN:	50,0
Profondeur de prise B:	170
Profondeur de prise des griffes E:	12
Profondeur totales des griffes F:	25
Réglage rapide:	non
Taille du fuseau mm:	M18x1,5 x 240

