

efuturo kabl za punjenje, prav, utikač tip 2 na tip 2, 3 faze, do 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, 5 metara

Br. artikla: 117.7170
EAN: 4042146864739
Posebna Cijena: 283,00 € *



Opis

- Priključni kabl od stanice za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- do 11 kW snage punjenja
- 16 A (trofazni)
- 400 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabla
- sa zaštitom od pregrevanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS sertifikovano
- sa torbom za kabl

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabla možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrisana zaštita od pregrevanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja toplote i tako sprečava oštećenje baterije vozila ili stanice za punjenje. Sa snagom punjenja do 11 kW i dužinom od 5 metra, ovaj kabl za punjenje je idealan za punjenje kod kuće ili na javnoj stanici za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanim utikačima i kvalitetnom i dugovečnom kabl, ovaj kabl za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Kabl možete da koristite i za punjenje na stanicama za punjenje do maksimalno 11 kW, jer su Mode 3 jedinice za punjenje koncipirane tako da vaše vozilo preko kabla dobija ispravnu električnu snagu. Utikač za punjenje može da se zaključa kako na stanici, tako i na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikači su tada čvrsto povezani sa vašim automobilom i stanicom i možete opušteno da se udaljite za vreme punjenja od svog električnog automobila. Kako bi vaš kabl bio sigurno smešten dok ga ne koristite za punjenje, u obimu isporuke vašeg novog kabla sadržana je praktična torba.

Svojstva

Boja kabla:	crno
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabla za punjenje:	5
Dužina pakovanja mm:	412
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Mrežni utikač:	tip 2
Oblik kabla:	pravo
Sertifikacija:	CE, RoHS
Snaga punjenja:	do 11 kW
Utikač za stanicu za punjenje:	Tip 2
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakovanja mm:	95
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 16 ampera (3-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	400 V AC
naponski utikač:	400
prečnik kabla u mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakovanja mm:	384

* U sve cijene dodan je zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Prodaja samo preko registriranih prodavača.

