

efuturo kabl za punjenje, prav, kraj otvoren na 2 tip utikač za priključak na zidnu stanicu za punjenje, 3 faze, do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metara

Br. artikla: 117.7245
EAN: 4042146864807
Posebna Cijena: 346,00 € *

Opis

- Priključni kabl od stanice za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- otvoren kraj - tip 2 (IEC 62196-2)
- do 22 kW snage punjenja
- 32 A (trofazni)
- 400 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabla
- sa zaštitom od pregrevanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS sertifikovano

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabla možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrisana zaštita od pregrevanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja toplote i tako sprečava oštećenje baterije vozila ili stanice za punjenje. Sa snagom punjenja do 22 kW i dužinom od 5 metara, ovaj kabl za punjenje je idealan za punjenje kod kuće na vašoj zidnoj stanici za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanom utikaču i kvalitetnom i dugovečnom kabl, ovaj kabl za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Utikač za punjenje može da se zaključa na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikač sjeu tada čvrsto povezan sa vašim automobilom i možete opušteno da se udaljite za vreme punjenja od svog električnog automobila.

Svojstva

Boja kabla:	crno
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabla za punjenje:	5
Dužina pakovanja mm:	387
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Model efuturo:	efuturo kabl za punjenje, prav, kraj otvoren na 2 tip utikač za priključak na zidnu stanicu za punjenje, 3 faze, do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 metara
Mrežni utikač:	nepričvršćeni kablovi / navojne stezaljke (04)
Oblik kabla:	pravo
Sertifikacija:	CE, RoHS
Snaga punjenja:	do 22 kW
Utikač za stanicu za punjenje:	Kraj otvoren za priključak na zidnu stanicu za punjenje
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakovanja mm:	85
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 32 ampera (3-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	400 V AC
naponski utikač:	400
prečnik kabla u mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakovanja mm:	399

