



**efuturo zidna stanica za punjenje sa kablom  
za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, 16 A,  
230 V, Mode 3, bez RFID kontrole pristupa,  
sa brojačem za struju**

**Br. artikla:** 117.7533

**EAN:** 4042146865064

**Posebna Cijena:** 1.039,00 € \*



## Opis

- Stanica za punjenje za zidnu ili stubnu montažu prema IEC61851
- za električna i hibridna vozila
- sa kablom za punjenje tipa 2 (IEC 62196-2)
- do 3,7 kW snage punjenja
- do 16 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B
- sa zaštitom od pregrevanja
- 5 metara dužine kabla
- MID brojač za struju
- praktični nosač za utikač tipa 2
- TÜV ispitano, CE i RoHS sertifikovano

efuturo zidna stanica za punjenje odlikuje se svojim kompaktnim oblikom kao stanica za punjenje električnih i hibridnih vozila koja ne zauzima puno prostora. Zahvaljujući integrisanom LED indikatoru, zidnom stanicom za punjenje može lako da se rukuje, a ujedno obezbeđuje uvid u informacije o statusu punjenja ili moguće prijave grešaka. Zidna stanica za punjenje je osigurana preko RCD tip B prekidača za zaštitu od pogrešne struje i time ispunjava najviše sigurnosne standarde. Kvalitetno plastično kućište podobno je za siguran rad efuturo zidne stanice za punjenje na otvorenom. Ergonomski oblikovan utikač tipa 2 i kvalitetna, dugovečan kabl sa 5 metara akcionog radijusa, povezuju zidnu stanicu za punjenje brzo i jednostavno sa vašim električnim ili hibridnim vozilom. Nakon kratke komunikacije zidne stanice za punjenje i vozila, počinje punjenje baterije vozila bez kontrole pristupa. Preko ugrađenog brojača za struju može da se očitava potrošnja. Na taj način možete da posmatrate vašu potrošnju struje. Zakupodavci mogu pomoću MID baždarenog brojača da obračunaju struju punjenja svojih zakupaca. Kada ne koristite zidnu stanicu za punjenje, tip 2 utikač možete uredno da smestite u za to predviđeni nosač i time sprečite oštećenja utikača usled gaženja vozilom ili slično. Pretvorite vašu garažu ili parking za klijente u vašu ličnu benzinsku stanicu za električna i hibridna vozila pomoću efuturo zidne stanice za punjenje. Opciono dostupni stubovi dodatno ističu vašu zidnu stanicu za punjenje. Sa efuturo zidnom stanicom za punjenje moguće je da se vreme punjenja značajno smanji. Ciklusu punjenja Renault Zoe na utičnici nekog domaćinstva (2,3 kW) potrebno je cca 25 sati, dok je na 3,7 kW zidnoj stanici za punjenje potrebno cca 16 sati, a na 11 kW samo 4,5 sata. 10 puta brže je sa 22 kW zidnom stanicom za punjenje, vreme punjenja se skraćuje na cca 2,5 sati. Ovde treba imati u vidu da utičnice koje se obično koriste u našim domaćinstvima nisu predviđene za punjenje električnih i hibridnih vozila. Iako je moguće puniti vozila na tim utičnicama, treba ih posmatrati samo kao nužno rešenje. Jednostavna struktura efuturo zidne stanice za punjenje pošteđuje vas neprijatnog iznenađenja nako ispostavljanja fakture vašeg električara. Ugrađene komponente su vašem električaru odlično poznate. Ekstremno skup prekidač za zaštitu od pogrešne struje RCD tip B već je integrisan u efuturo zidnu stanicu za punjenje. To vam garantuje vrhunsku sigurnost, a zaštitni prekidač ne mora dodatno da se instalira u eksterni razvodni ormar.

## Svojstva

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boja kabla:                   | crno                                                                                                                                                      |
| Brojač za struju:             | Da                                                                                                                                                        |
| Ciklusi uparivanja:           | do 10.000                                                                                                                                                 |
| DC detekcija pogrešne struje: | Da                                                                                                                                                        |
| Dimenzije kućišta (VxŠxD):    | 199 x 326 x 132 mm                                                                                                                                        |
| Dužina pakovanja mm:          | 405                                                                                                                                                       |
| Komunikacija:                 | (IEC 61851): Mode 3                                                                                                                                       |
| Model efuturo:                | efuturo zidna stanica za punjenje sa kablom za punjenje tipa 2, 1 faza, do 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, bez RFID kontrole pristupa, sa brojačem za struju |
| Modus punjenja:               | Mode 3                                                                                                                                                    |
| Mogućnosti montaže:           | Montaža na zid ili na stub                                                                                                                                |
| Oblik kabla:                  | pravo                                                                                                                                                     |
| RFID:                         | Ne                                                                                                                                                        |
| Sertifikacija:                | TÜV, CE, RoHS                                                                                                                                             |
| Snaga punjenja:               | do 3,7 kW                                                                                                                                                 |
| Utikač za vozilo:             | Tip 2                                                                                                                                                     |
| Visina pakovanja mm:          | 268                                                                                                                                                       |
| Zaštita od pristupa:          | bez                                                                                                                                                       |
| Zaštitni uređaj:              | RCD tip B                                                                                                                                                 |
| boja:                         | crno                                                                                                                                                      |
| dužina kabla u m:             | 5 metara                                                                                                                                                  |
| jačina struje A:              | maks. 16 ampera (1-fazni)                                                                                                                                 |
| klasa zaštite:                | IP 55                                                                                                                                                     |
| može se proširiti stubom:     | Da                                                                                                                                                        |
| napon:                        | 230 V AC                                                                                                                                                  |
| prečnik kabla u mm²:          | 3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²                                                                                                                                   |
| radna temperatura:            | - 40° do + 45°C                                                                                                                                           |
| standard:                     | IEC 61851                                                                                                                                                 |
| Širina pakovanja mm:          | 404                                                                                                                                                       |