



Odvijač za preciznu mehaniku sa zaštitnom izolacijom za zavrtnje sa prorezima PH

Br. artikla: 500.6141

EAN: 4042146132906

Posebna Cijena: 6,00 € *

Opis

- prorez
- izolovano prema IEC 60900
- sa brzookretnom završnom kapom
- sa kodiranjem u boji
- ojačano sečivo
- ojačan vrh
- sečivo od specijalnog čelika

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	143
Visina pakovanja mm:	20
dužina dela L2 u mm:	60
dužina dela L3 u mm:	92
ispitni sertifikat:	1000Volt GS
izolacija:	izolacija prema DIN EN 60900
materijal1:	vrh S2 od specijalnog čelika, ojačan
oblik sečiva:	okruglo
profil1:	prorez
ručka:	sa brzookretnom kapom
sadržaj pakovanja:	1
standard:	IEC 60900
težina u g:	18
ukupna dužina L1 u mm:	152.0
veličina profila D u mm:	2,5
vraćanje isključeno:	Da
zaštita od odvijanja:	ne
Širina pakovanja mm:	17

* U sve cijene dodan je zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Prodaja samo preko registriranih prodavača.

