



ERGOTORQUE®max odvijač udarnih kapa za zavrtnje s glavom s prorezima

Br. artikla: 151.1134

EAN: 4042146214428

Preporučena maloprodajna cijena: 20,60 € *

Opis

- DIN 5265
- sa 2-komponentnom ručkom
- sa šestougaonim pogonom
- zaštitna udarna kapa na kraju ručke
- unutrašnji četvorougaoni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 u udarnoj kapi
- idealno za primenu sa odvijačima s T-drškom i ustavljačem
- optimalan prenos obrtne snage
- ojačano sečivo
- hromiran i ojačan vrh
- sečivo od hrom vanadjijuma

Svojstva

| | |
|--------------------------|--|
| Dužina pakovanja mm: | 304 |
| Visina pakovanja mm: | 56 |
| atributi funkcija 1: | otporno na udarce |
| atributi funkcija 2: | čelik |
| dužina dela L2 u mm: | 175 |
| dužina dela L3 u mm: | 120 |
| materijal1: | sečivo od hrom vanadjijuma sa ojačanim vrhom |
| oblik sečiva: | šestougao |
| pogon sečiva: | pogonski šestougao |
| profil1: | prorez |
| ručka: | 2-komponentna ručka |
| sadržaj pakovanja: | 1 |
| standard: | DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174 |
| težina u g: | 320 |
| udarna kapa: | čelik |
| ukupna dužina L1 u mm: | 295 |
| veličina profila D u mm: | 10,0 |
| zaštita od odvijanja: | ne |
| Širina pakovanja mm: | 90 |

* U sve cijene dodan je zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Prodaja samo preko registriranih prodavača.

