

Fiksno podešen moment ključ sa zaštitnom izolacijom

Br. artikla: 117.3922

EAN: 4042146542651

Posebna Cijena: 425,00 € *



Opis

- izolacija potapanjem prema IEC 60900
- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promena tereta
- za kontrolisano zatezanje nadesno
- blokada zatezanja nalevo - neograničen momenat odvijanja bez funkcije obrtnog momenta
- jasno čujno i osetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- bez skale - sa fiksno podešenom vrednosti
- četvorougaoi pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usagašenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E)
- mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

atributi funkcija 1:	prebacivo
ispitni sertifikat:	1000V
izolacija:	izolacija potapanjem prema DIN EN 60900
kockasti pogon u colima:	3/8"
materijal1:	najfiniji hrom vanadijum čelik
oblast primene u NM:	5-35
ručka:	izolovana ručka
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
težina u g:	420
ukupna dužina D u mm:	210
visina glave (A):	78.0
vraćanje isključeno:	Da
zubac:	32

* U sve cijene dodan je zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Prodaja samo preko registriranih prodavača.

