

HSS TiN stepenasta burgija, ekstra kratka

Br. artikla: 330.2374
EAN: 4042146346518
Posebna Cijena: 26,00 € *

Opis

- špic prema DIN 1412
- unakrsno brušenje radi pravljenja špica
- sečenje nadesno
- spiralni žlebovi
- 118° ugao vrha
- 90° ugao stepena
- apsolutno mirovanje
- visoka efikasnost sečenja
- sa TiN premazanom površinom
- čelik visokog kvaliteta

Konus pojednostavljuje povlačenje unazad u slučajevima probušenih limova.
Neizlomljeni opijci se čisto transportuju.
Time se sprečava uništavanje sečiva i nastanak hladnih varova na oštricama. Idealno za konstrukcije razvodnih ormara do 2,0 mm debljine lima.

Svojstva

boja:	zlatno
broj stepeni:	9
dužina dela L2 u mm:	28.0
dužina žleba za spajanje:	20
materijal za sečenje:	HSS TiN
materijal1:	visoko kvalitetan čelik
oblast primene materijala:	limovi
površina:	TiN
prečnik D1:	12.0
prečnik D2:	4.0
prečnik drške D3:	6.0
prečnik u mm:	4 - 12
sadržaj pakovanja:	1
smer sečenja:	desno
standard:	DIN 1412 C
težina u g:	16
ukupna dužina L1 u mm:	48.0
šiljati ugao:	118°

