



Bit OD NERĐAJUĆEG ČELIKA za unutrašnji 6-ugao zavrtnje

Br. artikla: 910.2259

EAN: 4042146294765

Posebna Cijena: 1,00 € *

Opis

- unutrašnji šestougao
- sa spoljnim šestouglom prema DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- za ručnu aktivaciju i električne odvijače
- idealno za radove napolju
- dobar u primeni na ekstremno niskim temperaturama
- ekstremno intergranularna koroziona i oksidaciona postojanost
- ekstremno dug vek trajanja
- pogodan za autoklav (zagrevanje alata na preko 100°C radi uništavanja bakterija)
- nerđajući i otporan na kiseline
- nerđajući čelik

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	9
Visina pakovanja mm:	2
colni prihvati:	1/4
material2:	nerđajuće
materijal1:	V2A
oblik:	oblik C 6,35
oblik pogona:	spoljni šestoivični pogon
profil1:	unutrašnji 6-ugao
s rupom:	Ne
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
težina u g:	4
ukupna dužina D u mm:	25.0
veličina profila u mm, unutrašnji šestougao:	4,0
Širina pakovanja mm:	9

