

## 1/2" ERGOTORQUE®precision racsnis nyomatékkulcs, 40-200Nm

Cikk-sz.: 516.6542  
EAN: 4042146708057  
Akciós ár: 99,00 € \*

### Leírás

- Pontosság
- Kb. 5000 terhelésváltásig pontosan ismételi
- A szabályozott jobbos meghúzáshoz
- Balos meghúzás-lezárás - korlátlan kioldási nyomaték forgatónyomaték funkció nélkül
- dupla skála Nm és lb•ft osztással a pontos beállításhoz
- tartalmaz egy finom osztású Nm mikrométer skálát is a finom és pontos beállításhoz
- nagy leolvasó ablak nagyító funkcióval az optimalizált leolvasáshoz
- Határozottan hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor
- Robusztus 36 fogú kilincsszerkezettel
- Nyomógombos gyorskioldóval a kilincspejen
- Nyomaték érték beállítása gyorsan és precízen a markolat forgatásával
- biztonságos reteszelési lehetőség a markolaton
- Ergonomikus és kézkímélő 2 darabból készült fogantyú lágy zónával
- Négyszög keresztmetszetű hajtószár DIN 3120 - ISO 1174 szerint golyós reteszeléssel
- Egyéni sorozatszám az egyértelmű termékazonosítás céljából
- DIN EN ISO 6789:2017(E) szerinti kalibrálási megfelelőségi nyilatkozattal együtt - nemzeti szabványokra visszavezethető

### Tulajdonságok

<b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>	525
<b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>	65
<b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b>	62
<b>D átmérő:</b>	45.0
<b>H magasság:</b>	23.0
<b>L összhosszúság mm-ben:</b>	500.0
<b>Súly g:</b>	1300
<b>Visszaadás kizárva:</b>	Igen
<b>alkalmazási terület Nm-ben:</b>	40-200
<b>alkalmazási terület fonterőlábban:</b>	15 - 150
<b>csomagolás tartalma:</b>	1
<b>felépítés:</b>	egykarú emelő
<b>fog:</b>	36
<b>fogantyú:</b>	2 darabból készült fogantyúval
<b>kijelző:</b>	skála (mechanikus)
<b>kioldási pontosság:</b>	+/-3%
<b>működési jellemzők 1:</b>	Quick Lock reteszeléssel
<b>négylapú hajtószár collban:</b>	1/2"
<b>osztás Nm:</b>	1.0
<b>szabvány:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>szerszámbefogó forgatónyomaték:</b>	kilincsszerkezet

