



Digitális multiméter vizsgálóhegyekkel és krokodilkapcsokkal

Cikk-sz.: 150.1480
EAN: 4042146377833
Akciós ár: 105,00 € *



Leírás

- speciálisan kifejlesztett különleges multiméter gépjármű- és haszongépjármű-villamossághoz és elektronikához
- kettős LCD-kijelző digitális és sávdiagram kijelzéssel (32 szegmensből álló oszlopgrafikon)
- automatikus túlfutás- és polaritáskijelzéssel
- biztonsági mechanizmussal a következőkhöz: V, μA / mA / A, így a hibás csatlakoztatás lehetősége kizárt
- központi 11 állású forgókapcsoló
- Automatikus méréstartomány-választás
- nagy LCD-kijelző 3 .1/2 karakteres, kontrasztgazdag, háttérvilágításos kijelzővel
- beépített 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm üvegbiztosítókkal az áramkörök védelme érdekében
- beleértve a kettős mérővezeték-készletet vizsgálóhegyekkel és krokodilkapcsokkal
- Kihajtható, kétszeresen állítható támasztóláb gumis bevonattal
- Stabil műanyag ház

Funkciók:

- Folytonossági teszt (akusztikus jellel)
- Hőmérséklet-mérés
- Diódateszt (akusztikus jellel)
- Kapacitás
- Frekvenciamérés
- Adattartás funkció
- Automatikus méréstartomány-választás

Tulajdonságok

A szükséges akkumulátorok száma:	1
Akkumulátor fajtája:	9V
Akkumulátor újratölthető:	Nem
Csomagolás hossza mm-ben:	247
Csomagolás magassága mm-ben:	75
Csomagolás szélessége mm-ben:	169
Elem alkotórészei:	Cink-szén
Elemet tartalmaz:	Igen
Feszültség (V):	9
Lítium-elemet tartalmaz:	Nem
S1 biztosíték (egyenletes egyenáram):	300mA/600V
S2 biztosíték (árammérő aljzat):	10A/600V
Súly elemmel együtt [kg]:	0.047
Súly g:	834
Súlyosztály elemmel együtt:	03. osztály (31 - 50 g)
Visszaadás kizárva:	Igen
alkalmazási terület: általános:	gépjárművek
csomagolás tartalma:	1
egyenfeszültség:	600 mV - 1000
egyenáram:	600 μA - 10 A
ellenállás-mérés:	600 Ohm - 60 MOhm
frekvenciamérés:	6Hz - 10MHz
hossz mm:	190
hőmérséklet-mérés:	-40°-tól +1370° C-ig (-40°-tól 2000° F-ig)
kapacitásmérés:	60 nF - 60 mF
kijelző:	elektronikus (Display)
mélység mm-ben:	35.0
működési jellemzők 1:	tartás funkció
raktározási hőmérséklet:	-10°-tól +50° C-ig (14°-tól 122° F-ig)
szélesség mm-ben:	90.0
váltakozófeszültség:	6 V - 750
váltakozóáram:	600 μA - 10 A
áramellátás:	9V-os blokkelem
üzemi hőmérséklet:	0°-tól +40° C-ig (32°-tól 104° F-ig)



