

efuturo töltőkábel egyenes, 2-es típusról 2-es típusra dugó, 3 fázis, 22 kW-ig, 32 A, 400 V, 3-as mód, 3 méter

Cikk-sz.: 117.7185
EAN: 4042146864753
Akciós ár: 277,50 € *

Leírás

- Összekötő kábel a töltőállomástól a járműhöz
- elektromos és hibrid járművekhez
- 2-es típus- 2-es típus (IEC 62196-2)
- 22 kW töltési teljesítményig
- 32 A (háromfázisú)
- 400 V
- 3-as mód
- 3 méter hosszúságú kábel
- túlmelegedés-védelemmel
- TÜV által ellenőrzött, CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik
- kábeltáskával együtt

Ezzel a 3-as módú minőségű kábellel az elektromos és hibrid járművet nagyon gyorsan, biztonságosan és megbízhatóan fel tud tölteni. Az integrált túlmelegedés-védelem megszakítja az áramellátást, ha magas a hőtermelődés, ami így megakadályozza a jármű akkumulátorának vagy a töltőállomás károsodását. 22 kW-os töltési teljesítményével, és 3 méteres hosszával ez a töltőkábel ideálisan alkalmas az otthoni töltésre vagy egy nyilvános töltőállomásnál. Az ergonomikusan formált dugók, és magas minőségű és hosszú élettartamú kábel által ez a töltőkábel megbízható partner az Ön elektromos vagy hibrid járművének töltésében. Ezt a kábelt töltőállomásokon való feltöltéshez is használhat maximum 22 kW-ig, mivel a 3-as módú töltőegységek úgy lettek tervezve, hogy biztosított legyen az, hogy a járműve a kábelen keresztül a helyes elektromos teljesítményt kapja. A töltődugó mind az állomáson, mind a járművön bereteszelhető, ehhez egyszerűen csak zárja be az autóját. A dugó ezután tartós összeköttetésben van az autóval és az állomással, és Ön a töltési folyamat alatt nyugodtan otthaghatja az elektromos autóját. Hogy a töltőkábele biztonságos helyen legyen, amikor épp nem használja, az Ön új töltőkábelének szállítási terjedelméhez tartozik egy praktikus kábeltáska is.

Tulajdonságok

Csatlakozó dugó feszültsége:	400
Csomagolás hossza mm-ben:	408
Csomagolás magassága mm-ben:	90
Csomagolás szélessége mm-ben:	379
Dugó jármű oldalán:	2. típus
Dugó töltőállomás oldalán:	2. típus
Feszültség:	400 V AC
Frekvencia:	50
Hálózati dugó:	2. típus
Kommunikáció:	(IEC 62196-2): Mode 3
Kábel színe:	fekete
Kábelformája:	egyenes
Mód:	3
Párosítási ciklusok:	Akár 10 000-ig
Tanúsítás:	CE, RoHS
Töltési teljesítmény:	22 kW-ig
Töltőkábel hossza:	3
kábelkeresztmetszet mm ² -ben:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
védettségi osztály:	IP 54 (védőkupakkal)
Áramerősség A:	max. 32 amper (3 fázisú)
üzemi hőmérséklet:	- 25°-tól + 55°C-ig

