

## efuturo töltőkábel egyenes, 2-es típusról 2-es típusra dugó, 3 fázis, 22 kW-ig, 32 A, 400 V, 3-as mód, 8 méter

Cikk-sz.: 117.7195  
EAN: 4042146864777  
Akciós ár: 404,50 € \*

### Leírás

- Összekötő kábel a töltőállomástól a járműhöz
- elektromos és hibrid járművekhez
- 2-es típus- 2-es típus (IEC 62196-2)
- 22 kW töltési teljesítményig
- 32 A (háromfázisú)
- 400 V
- 3-as mód
- 8 méter hosszúságú kábel
- túlmelegedés-védelemmel
- TÜV által ellenőrzött, CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik
- kábeltáskával együtt

Ezzel a 3-as módú minőségű kábellel az elektromos és hibrid járművet nagyon gyorsan, biztonságosan és megbízhatóan fel tud tölteni. Az integrált túlmelegedés-védelem megszakítja az áramellátást, ha magas a hőtermelődés, ami így megakadályozza a jármű akkumulátorának vagy a töltőállomás károsodását. 22 kW-os töltési teljesítményével, és 8 méteres hosszával ez a töltőkábel ideálisan alkalmas az otthoni töltésre vagy egy nyilvános töltőállomásnál. Az ergonomikusan formált dugók, és magas minőségű és hosszú élettartamú kábel által ez a töltőkábel megbízható partner az Ön elektromos vagy hibrid járművének töltésében. Ezt a kábelt töltőállomásokon való feltöltéshez is használhat maximum 22 kW-ig, mivel a 3-as módú töltőegységek úgy lettek tervezve, hogy biztosított legyen az, hogy a járműve a kábelen keresztül a helyes elektromos teljesítményt kapja. A töltődugó mind az állomáson, mind a járművön bereteszelhető, ehhez egyszerűen csak zárja be az autóját. A dugó ezután tartós összeköttetésben van az autóval és az állomással, és Ön a töltési folyamat alatt nyugodtan otthaghatja az elektromos autóját. Hogy a töltőkábele biztonságos helyen legyen, amikor épp nem használja, az Ön új töltőkábelének szállítási terjedelméhez tartozik egy praktikus kábeltáska is.

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozó dugó feszültsége:</b>	400
<b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>	409
<b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>	145
<b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b>	382
<b>Dugó jármű oldalán:</b>	2. típus
<b>Dugó töltőállomás oldalán:</b>	2. típus
<b>Feszültség:</b>	400 V AC
<b>Frekvencia:</b>	50
<b>Hálózati dugó:</b>	2. típus
<b>Kommunikáció:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Kábel színe:</b>	fekete
<b>Kábelforma:</b>	egyenes
<b>Mód:</b>	3
<b>Párosítási ciklusok:</b>	Akár 10 000-ig
<b>Tanúsítás:</b>	CE, RoHS
<b>Töltési teljesítmény:</b>	22 kW-ig
<b>Töltőkábel hossza:</b>	8
<b>kábelkeresztmetszet mm<sup>2</sup>-ben:</b>	5* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>védettségi osztály:</b>	IP 54 (védőkupakkal)
<b>Áramerősség A:</b>	max. 32 amper (3 fázisú)
<b>üzemi hőmérséklet:</b>	- 25°-tól + 55°C-ig

