

efuturo töltőkábel egyenes, nyitott vég 2-es típusú dugóra fali dobozra csatlakoztatáshoz, 3 fázis, 22 kW-ig, 32A, 400 V, 3-as mód, 5 méter

Cikk-sz.: 117.7245
EAN: 4042146864807
Akciós ár: 346,00 € *



Leírás

- Összekötő kábel a töltőállomástól a járműhöz
- elektromos és hibrid járművekhez
- Vége nyitott - 2-es típus (IEC 62196-2)
- 22 kW töltési teljesítményig
- 32 A (háromfázisú)
- 400 V
- 3-as mód
- 5 méter hosszúságú kábel
- túlmelegedés-védelemmel
- TÜV által ellenőrzött, CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik

Ezzel a 3-as módú minőségű kábellel az elektromos és hibrid járművet nagyon gyorsan, biztonságosan és megbízhatóan fel tud tölteni. Az integrált túlmelegedés-védelem megszakítja az áramellátást, ha magas a hőtermelődés, ami így megakadályozza a jármű akkumulátorának vagy a töltőállomás károsodását. 22 kW-os töltési teljesítményével, és max. 5 méteres hosszával ez a töltőkábel ideálisan alkalmas az otthoni töltésre a saját fali dobozából. Az ergonomikusan formált dugó, és magas minőségű és hosszú élettartamú kábel által ez a töltőkábel megbízható partner az Ön elektromos vagy hibrid járművének töltésében. A töltődugó a járművön bereteszelhető, ehhez egyszerűen csak zárja be az autóját. A dugó ezután tartós összeköttetésben van az autóval, és Ön a töltési folyamat alatt nyugodtan otthagyni az elektromos autóját.

Tulajdonságok

Csatlakozó dugó feszültsége:	400
Csomagolás hossza mm-ben:	387
Csomagolás magassága mm-ben:	85
Csomagolás szélessége mm-ben:	399
Dugó jármű oldalán:	2. típus
Dugó töltőállomás oldalán:	Vége nyitott fali dobozhoz való csatlakoztatáshoz
Efuturo modell:	efuturo töltőkábel egyenes, nyitott vég 2-es típusú dugóra fali dobozra csatlakoztatáshoz, 3 fázis, 22 kW-ig, 32A, 400 V, 3-as mód, 5 méter
Feszültség:	400 V AC
Frekvencia:	50
Hálózati dugó:	Laza kábel-/csavarkapcsok (04)
Kommunikáció:	(IEC 62196-2): Mode 3
Kábel színe:	fekete
Kábelforma:	egyenes
Mód:	3
Párosítási ciklusok:	Akár 10 000-ig
Tanúsítás:	CE, RoHS
Töltési teljesítmény:	22 kW-ig
Töltőkábel hossza:	5
kábelkeresztmetszet mm²-ben:	5* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
védettségi osztály:	IP 54 (védőkupakkal)
Áramerősség A:	max. 32 amper (3 fázisú)
üzemi hőmérséklet:	- 25°-tól + 55°-C-ig

