

## efuturo töltőkábel spirális, 2-es típusról 1-es típusra dugó, 1 fázis, 3,7 kW-ig, 16 A, 230 V, 3-as mód, 5 méter

Cikk-sz.: 117.7310  
EAN: 4042146864821  
Akciós ár: 266,00 € \*

### Leírás

- Összekötő kábel a töltőállomástól a járműhöz
- elektromos és hibrid járművekhez
- 2-es típus – 1-es típus (IEC 62196-2)
- 3,7 kW töltési teljesítményig
- 16 A (egyfázisú)
- 230 V
- 3-as mód
- Kábel hossza, nyugvó helyzetben: 3 méter
- Kábel hossza teljesen kihúzva 5 méter
- túlmelegedés-védelemmel
- TÜV által ellenőrzött, CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik
- kábeltáskával együtt

Ezzel a 3-as módú minőségű kábellel az elektromos és hibrid járművet nagyon gyorsan, biztonságosan és megbízhatóan fel tud tölteni. Az integrált túlmelegedés-védelem megszakítja az áramellátást, ha magas a hőtermelődés, ami így megakadályozza a jármű akkumulátorának vagy a töltőállomás károsodását. 3,7 kW-os töltési teljesítményével, és max. 5 méteres hosszával ez a töltőkábel ideálisan alkalmas az otthoni töltésre vagy egy nyilvános töltőállomáson. A spirális formájú kábelnek köszönhetően a helytakarékos tárolás megoldható nyugvó állapotban, 3 méter hosszan. Az ergonomikusan formált dugók, és magas minőségű és hosszú élettartamú kábel által ez a töltőkábel megbízható partner az Ön elektromos vagy hibrid járművének töltésében. Ezt a kábelt töltőállomásokon való feltöltéshez is használhat maximum 3,7 kW-ig, mivel a 3-as módú töltőegységek úgy lettek tervezve, hogy biztosított legyen az, hogy a járműve a kábelen keresztül a helyes elektromos teljesítményt kapja. A töltődugó mind az állomáson, mind a járművön bereteszelhető, ehhez egyszerűen csak zárja be az autóját. A dugó ezután tartós összeköttetésben van az autóval és az állomással, és Ön a töltési folyamat alatt nyugodtan otthagynak az elektromos autóját. Hogy a töltőkábele biztonságos helyen legyen, amikor épp nem használja, az Ön új töltőkábelének szállítási terjedelméhez tartozik egy praktikus kábeltáska is.

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozó dugó feszültsége:</b>	230
<b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>	406
<b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>	90
<b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b>	383
<b>Dugó jármű oldalán:</b>	1. típus
<b>Dugó töltőállomás oldalán:</b>	2. típus
<b>Efuturo modell:</b>	efuturo töltőkábel spirális, 2-es típusról 1-es típusra dugó, 1 fázis, 3,7 kW-ig, 16 A, 230 V, 3-as mód, 5 méter
<b>Feszültség:</b>	230 V AC
<b>Frekvencia:</b>	50
<b>Hálózati dugó:</b>	2. típus
<b>Kommunikáció:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Kábel színe:</b>	fekete
<b>Kábelformája:</b>	spirális
<b>Mód:</b>	3
<b>Párosítási ciklusok:</b>	Akár 10 000-ig
<b>Tanúsítás:</b>	CE, RoHS
<b>Töltési teljesítmény:</b>	3,7 kW-ig
<b>Töltőkábel hossza kihúzva:</b>	5
<b>Töltőkábel hossza nyugvó helyzetben:</b>	3
<b>kábelkeresztmetszet mm<sup>2</sup>-ben:</b>	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>védettségi osztály:</b>	IP 54 (védőkupakkal)
<b>Áramerősség A:</b>	max. 16 amper (1 fázisú)
<b>üzemi hőmérséklet:</b>	- 25°-tól + 55°C-ig

