

## efuturo árammérő kalapsínhez, MID-kalibrált, 1 fázis, 3,7 vagy 7,4 kW

Cikk-sz.: 117.7931  
EAN: 4042146865316  
Akciós ár: 54,50 € \*

### Leírás

- MID-kalibrált
- LCD kijelző
- Szerelés kalapsínre
- Impulzus kimenete
- minden efuturo fali dobozhoz 3,7 kW vagy 7,4 kW teljesítménnyel

Ez az árammérő az 3,7 kW-os és 7,4 kW-os, egyfázisú efuturo fali dobozokba való beépítésre alkalmas. A mérőt a fali dobozban a kalapsínre kell szerelni, és azért van rá szükség, hogy kiszámítsa az áramfogyasztást az elektromos vagy hibrid járművének töltésekor. A MID-kalibrálás által az árammérő a használat elszámolására is engedélyezett.

### Tulajdonságok

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Csomagolás hossza mm-ben:</b>     | 109                                                                   |
| <b>Csomagolás magassága mm-ben:</b>  | 24                                                                    |
| <b>Csomagolás szélessége mm-ben:</b> | 71                                                                    |
| <b>Efuturo modell:</b>               | efuturo árammérő kalapsínhez, MID-kalibrált, 1 fázis, 3,7 vagy 7,4 kW |
| <b>Frekvencia:</b>                   | 50                                                                    |
| <b>Impulzus kimenete:</b>            | 1000 imp/kWh                                                          |
| <b>Kalibrálás:</b>                   | MID                                                                   |
| <b>Kijelző mód:</b>                  | LCD                                                                   |
| <b>LED:</b>                          | 1 villogó / pulzáló                                                   |
| <b>Pontossági osztály:</b>           | B                                                                     |
| <b>Pólus fajtája:</b>                | 1-fázisú                                                              |
| <b>Áram:</b>                         | 0,25 - 5 (40) A                                                       |
| <b>áramellátás:</b>                  | 230 V                                                                 |
| <b>üzemi hőmérséklet::</b>           | - 25°-tól + 55°C-ig                                                   |