

Digitális fékfolyadék-tesztelő

Cikk-sz.: 150.2195

EAN: 4042146330081

Ajánlott kiskereskedelmi ár: 816,58 € *

Leírás

- A fékfolyadék H²O-tartalmának gyors és pontos vizsgálatához
- A használati forrásponthoz pontosan megmérhető
- Minden glikolbázisú fékfolyadékra (DOT3, DOT4, DOT 5.1) el lehet végezni a mérést
- A 12 V-os jármű-akkumulátorra való közvetlen csatlakoztatással szállítható
- A mérés mintavételi pohárral és pipettával a járművön kívül is kivitelezhető
- Jelentős időmegtakarítás a közvetlenül a folyadéktartályon végzett tesztek köszönhetően
- Nincs folyadékvesztés
- Könnyen érthető többnyelvű menüvezetés
- Nagyon jól olvasható kijelző
- A vezető gépjárműgyártók elismerik
- A TÜV Österreich követelményeinek is megfelel
- A fékfolyadék esetleges változásának kijelzése
- Műanyag ház

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	335
Csomagolás magassága mm-ben:	110
Csomagolás szélessége mm-ben:	244
Súly g:	1250
csomagolás tartalma:	1
eredményábrázolás:	°C / °F
fékfolyadékhoz megfelelő:	DOT3, DOT4, DOT4 Plus, DOT4 Pro, DOT4 HP, DOT5.1
kijelző:	LCD Display
max. teszt hőmérséklet:	320°C (608°F)
pipetta vizsgálópohárral:	150.2195-1
üzemi feszültség::	12 V

