



Digitális multiméter mérőcsúcsokkal, beépített ütészérvédelemmel

Cikk-sz.: 117.0215
 EAN: 4042146958513
 Akciós ár: 119,50 € *



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)

Leírás

- speciálisan kifejlesztett, minőségi multiméter beépített ütészédelemmel, hibrid járművekhez
- extra biztonságos CATIII (1000V), CATIV (600V)
- kibővített funkcióval a fordulatszám-méréshez
- LCD-kijelző digitális kijelzővel
- Központi forgókapcsoló
- automatikus tartományváltással
- nagy LCD-kijelző kontrasztgazdag, háttérvilágítással rendelkező kijelzővel
- beépített 1000 V (600 mA) – 32 x 6 mm porcelánbiztosítékkal az áramkörök védelme érdekében
- beépített 1000 V (20 A) – 38 x 10 mm porcelánbiztosítékkal az áramkörök védelme érdekében
- mérővezeték-készlettel, vizsgálócsúcsokkal, krokodilcsipeszekkel és hőszondákkal
- Be- / kikapcsolóval
- széthyitható állvány
- Stabil műanyag ház
- Praktikus tárolótasakban

Funkciók:

- egyen- és váltakozófeszültség mérése
- egyen- és váltakozóáram mérése
- ellenállás mérése
- Dwell
- diódateszt (akusztikus jellel)
- fordulatszám mérése
- Hőre lekapcsoló automatika
- Frekvenciamérés

Tulajdonságok

A szükséges akkumulátorok száma:	1
Akkumulátor fajtája:	9V
Akkumulátor újratölthető:	Nem
Csomagolás hossza mm-ben:	205
Csomagolás magassága mm-ben:	90
Csomagolás szélessége mm-ben:	225
Elem alkotórészei:	Cink-szén
Elemet tartalmaz:	Igen
Feszültség (V):	9
Lítium-elemet tartalmaz:	Nem
S1 biztosíték (egyenletes egyenáram):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
S2 biztosíték (árammérő aljzat):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Súly elemmel együtt [kg]:	0.047
Súly g:	430
Súlyosztály elemmel együtt:	03. osztály (31 - 50 g)
Videolink-tartalom:	Video
Visszaadás kizárva:	Igen
csomagolás tartalma:	1
egyenfeszültség:	600 mV - 1000
egyenáram:	60 mA - 20 A
ellenállás-mérés:	600 Ohm - 60 MOhm
frekvenciamérés:	9.999 Hz - 9.999 MHz
hossz mm:	192
hőmérséklet a mérési pontossághoz:	23° C ± 5° C
hőmérséklet-mérés:	-20°-tól +1000° C-ig (-4°-tól 1832° F-ig)
kijelző:	digitális
mélység mm-ben:	61
raktározási hőmérséklet:	-10°-tól +50° C-ig (14°-tól 122° F-ig)
szélesség mm-ben:	92
váltakozófeszültség:	6 V -750
váltakozóáram:	60 mA - 20 A
zárásí szög:	4, 5, 6, 8 henger
áramellátás:	9V-os blokkelem
üzemi hőmérséklet:	0°-tól +40° C-ig (32°-tól 104° F-ig)

