

HSS-G Co 5 spirálfúró

Cikk-sz.: 330.3085
EAN: 4042146165164
Akción ár: 71,00 € *



Leírás

- DIN 338 N típus
- Jobbra vágó
- Csúcskőszőrülés: kúppalást-kőszőrülés
- Kihegyezés: keresztkőszőrülés
- 130° csúcshög
- 20 - 30° spirálsög
- Nagymértékű melegkeménység
- A legmagasabb fokú igénybevételre
- Aranybarna felület
- Kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél

Ideálisan alkalmazható ötvözetlen és ötvözött acélokhoz 1100 N/mm² szilárdságig, nemesíthető és betétben edzhető acélokhoz, rozsdá- és saválló, valamint meleg- és hidegalakító acélokhoz.

Tulajdonságok

Csomagolás hossza mm-ben:	136
Csomagolás magassága mm-ben:	48
Csomagolás szélessége mm-ben:	40
D átmérő:	8.5
L1 összhosszúság mm-ben:	117.0
Súly g:	350
alkalmazási terület: anyag:	fém, fa és műanyag
anyag1:	kobalttal ötvözött nagy teljesítményű acél
csomagolás tartalma:	10
csúcshög:	130°
felület:	egyéb
forgáshorony hossza:	42
rész hosszúság L2 mm-ben:	75.0
szabvány:	DIN 338 Typ N
szín:	arany színű
vágáshoz használt anyag:	HSS-G Co 5
vágásirány:	jobbra
vágóél típusa:	N

